

## SERVOMOTORI LINEARI REVERSIBILI PER VALVOLE VM 2.. - VB 2.. CON CHIUSURA D'EMERGENZA

### CER ...

#### GENERALITA'

- Servomotori reversibili ad accoppiamento diretto alle valvole, con azionamento manuale
- Comando a 3 punti, fine corsa elettrici

#### CARATTERISTICHE

##### DATI TECNICI

- Alimentazione : vedi tabella
- Protezione : IP 54
- Temperatura fluido valvola : max 150 °C.

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Chiusura Emergenza	Velocità sec./mm	Corsa mm.	Forza N	Qp m3/h	$\Delta p$ Qp kPa	Scheda tecnica
<b>CER 034</b>	24 (12)	Giù	3	10	450	50	50	M 256
<b>CER 038</b>	230 (12)	Giù	3	10	450	50	50	M 256
<b>CER 154</b>	24 (7)	Giù	15	10	450	50	50	M 256
<b>CER 158</b>	230 (7)	Giù	15	10	450	50	50	M 256

Sigla	Descrizione
<b>FCR 002</b>	2 fine corsa ausiliari con punto di intervento tarabile, per servomotori serie CLR ... e CER ...

**PER DISPONIBILITA' E PREZZI RIVOLGERSI ALLA RETE COMMERCIALE**