

## RIVELATORI DI FUGHE GAS CON 1, 2, 3 SENSORI ESTERNI

### RFG 651 - 652 - 653

#### GENERALITA'

- 2 Uscite a relè con contatto commutatore per comando valvole intercettazione gas N.A. o N.C. e/o allarmi.

#### CARATTERISTICHE

- Sensori esterni da 1 a 3 di Metano o GPL o CO a seconda del tipo rivelatore RFG 65...
- Sensori conformi alle norme CEI EN 50194 e CEI EN 50244 (Metano e GPL); CEI EN 50291 e CEI EN 50292 (CO)
- Soglia allarme regolabile in funzione del sensore
- Segnalazione preallarme, allarme e guasto sensori

#### DATI TECNICI

- Alimentazione : 230V AC±10% 50...60Hz o 12V DC±10%
- Potenza assorbita : 7VA
- Portata contatti senza potenziale : 250V AC, 5(1)A commutatori
- Montaggio : su binario DIN
- Protezione : IP 40

**SENSORI NECESSARI : 1, 2, 3 sensori di Metano , GPL , CO**



Sigla	Descrizione	Scheda tecnica
<b>RFG 651</b>	Rivelatore gas per 1 sensore a distanza.	G 512
<b>RFG 652</b>	Rivelatore gas per 2 sensori a distanza.	G 512
<b>RFG 653</b>	Rivelatore gas per 3 sensori a distanza.	G 512

#### SENSORI

Sigla	Descrizione
<b>SRD 150</b>	Sensore civile per gas metano da parete
<b>SRD 250</b>	Sensore civile per gas GPL da parete
<b>SRD 350</b>	Sensore civile per CO da parete
<b>SRS 150</b>	Sensore da centrale termica per gas metano da parete
<b>SRS 250</b>	Sensore da centrale termica per gas GPL da parete
<b>SRS 350</b>	Sensore da centrale termica per CO da parete