

## UNITÀ DI PIANEROTTOLO

### UPX 79.

#### GENERALITA'

Realizza tutte le funzioni necessarie alla regolazione e contabilizzazione fino a 9 appartamenti.

Contiene 9 apparecchiature virtuali, per servire fino a 9 appartamenti.

E' il vero punto di smistamento di tutte le funzioni fra gli appartamenti e l'unità centrale UCX 608 condominiale.

#### CARATTERISTICHE

- Elabora tutte le comunicazioni wireless con il telecomando e con i radiatori.
- Elabora tutte le comunicazioni fra unità centrale UCX 608 e appartamenti.
- Registra tutti i dati e gli allarmi principali, tutti i giorni per tutta la stagione di riscaldamento.
- Memorizza e realizza tutti i programmi di riscaldamento impostati attraverso il telecomando TCE 731.
- Comunica all'unità centrale il numero di radiatori aperti in quel momento negli appartamenti.
- E' dotato di proprio orologio perpetuo, con pila tampone.
- Garantisce il riscaldamento, con tutti i programmi, indipendentemente dall'unità centrale UCX 608.
- Comunica via C-Bus con l'unità centrale UCX 608.
- Elabora tutti gli allarmi dell'appartamento:
  - rottura o avaria dei servomotori dei radiatori;
  - bloccaggio delle valvole dei radiatori;
  - pile radiatori o telecomando in via di esaurimento.

#### DATI TECNICI

- Alimentazione :
  - UPX 798: 230 V AC  $\pm 10\%$  50...60 Hz
  - UPX 794: 24 V AC  $\pm 10\%$  50...60 Hz
- Potenza assorbita: 2 VA
- Protezione: IP 40
- Sistemi di comunicazione:
  - Wireless (860 MHz) con i radiatori e il telecomando
  - C-BUS: per colloquio con unità centrale UCX 608.

Sigla	Descrizione	Alimentazione	Scheda tecnica
<b>UPX 794</b>	Unità di pianerottolo	24 V AC	H 350
<b>UPX 798</b>	Unità di pianerottolo	230 V AC	H 350