

SERVOMOTORE ROTATIVO 90° REVERSIBILE CON CONNESSIONE A CAVETTO



CRB ...

GENERALITA'

- Servomotori rotativi per valvole a sfera, reversibili, con contatti di fine corsa elettrici
- Comando a 3 punti, angolo di rotazione fisso di 90°
- 2 contatti ausiliari con punto di intervento fisso a fine corsa
- Accoppiamento diretto con valvole COSTER

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- Alimentazione : vedi tabella
- Protezione : IP 54
- Portata contatti ausiliari : 250V AC, 5(1)A, commutatori

Sigla	Alimentaz. V~ (VA)	Tempo corsa sec.	Coppia albero kg/cm. (Nm)	Coppia spunto kg/cm. (Nm)	Valvole (fino DN) XDG / XLG / YDG	Scheda tecnica
CRB 098	230 (4,5)	90	60 (6)	90 (9)	1"1/4	M 116
CRB 094	24 (4,5)	90	60 (6)	90 (9)	1"1/4	M 116

VERSIONI SPECIALI

Sigla	Descrizione
CRB 098/S2	Completo di relé per comando On-Off a 2 fili (solo a 230 V~)

ACCESSORI

Sigla	Descrizione
SMP 750	Sgancio manuale per valvole miscelatrici VSG/VFG/VSF/VFF, a farfalla 2F ed a sfera XDG/XLG.
SMP 760	
AVA 101	Attacco per valvole : Honeywell-Mut 2 (Controlli, Caleffi, Sara); Zentra; Buche (Cazzaniga, Sauter, Ari-Fasoli, Chibro-Muller, Vilb fino a 2", Mastermann); Landis & Gyr (Lazzari, Tonon, Casem); Stark (Besser, Errevi, Interme, Ari-Fasoli)
AVS 103	Attacco per Honeywell-Mut 3 filettate vecchio modello (Controlli, Caleffi, Sara).
AVS 104	Attacco per Landis & Gyr SN3-SN4.