

## VALVOLA REGOLAZIONE RADIATORE PN 10 (5...90 °C) VERSIONI PER ATTACCO TUBO FERRO

### VGT ...

#### GENERALITA'

Attacco standard per testine termostatiche normalizzate, motorizzabile.

#### CARATTERISTICHE

##### DATI TECNICI

- Corpo valvola: ottone
- Stelo: acciaio inossidabile
- Attacchi: vedi tabella

| Sigla   | DN corpo mm     | Attacchi        |               | Codolo radiatore | Servomotore utilizzabile ATR 330 | Scheda tecnica |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------|
|         |                 | entrata         | uscita        |                  |                                  |                |
| VGT 110 | diritte<br>3/8" | femmina<br>3/8" | rafit<br>1/2" | maschio<br>3/8"  | bar(1)<br>1                      | H 590          |
| VGT 115 | 1/2"            | 1/2"            | 3/4"          | 1/2"             | 1                                | H 590          |
| VGT 120 | 3/4"            | 3/4"            | 1"            | 3/4"             | 1                                | H 590          |
| VGT 210 | angolo<br>3/8"  | 3/8"            | 1/2"          | 3/8"             | 1                                | H 590          |
| VGT 215 | 1/2"            | 1/2"            | 3/4"          | 1/2"             | 1                                | H 590          |
| VGT 220 | 3/4"            | 3/4"            | 1"            | 3/4"             | 1                                | H 590          |

#### ACCESSORI

| Sigla  | Descrizione                          |
|--------|--------------------------------------|
| AGT 10 | Dado con bicono in gomma, tubo 10 mm |
| AGT 12 | Dado con bicono in gomma, tubo 12 mm |
| AGT 14 | Dado con bicono in gomma, tubo 14 mm |
| AGT 15 | Dado con bicono in gomma, tubo 15 mm |
| AGT 16 | Dado con bicono in gomma, tubo 16 mm |