

FELDMODEM MIT DTMF FÜR SCHALTSCHRANKEINBAU**MPF 612****C←BUS****RS 232****ALLGEMEINES**

Zur Verbindung von Coster-Feldgeräten mit C-Bus und/od. RS 232 mit einer eigens dafür bestimmten analogen Telefonleitung.

Ermöglicht den voreingestellten Feldeinheiten DTMF-Steuerungsbefehle zu empfangen.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 5 VA; Modulgehäuse DIN 105 x 115; Schutzart: IP 40.
- Datenübertragungsrate: 1.200 bit/sec.

Artikelnr.	Beschreibung	RS 232 Eingänge	C-Bus Eingänge	Daten Blatt
MPF 612	Modem mit DTMF für Schaltschrankeinbau.	1	1	T 328

ZUBEHÖR

Artikelnr.	Beschreibung	Daten Blatt
TCB 908	Tester zur Verbindungsabnahme und Telefonanruf-Probe.	–
ACS 232	RS 232-Kabel mit DB 9-Stecker.	–
ALM 688	Speiseapparat mit Pufferbatterie.	T 350
WDM 318	Modemschutz in DIN 53 x 115 Gehäuse.	T 351