ERFASSUNGSEINHEIT VON WASSER- UND RAUCHGASTEMPERATUREN

UAF 322

C←BUS

ALLGEMEINES

Kann 2 Wasser-Temperaturwerte 0 ... 99 °C und 2 Rauchgas-Temperaturwerte 0 ... 500 °C mit min./max. Grenzwert erfassen, und sie als Alarmsignale über Parallel-Anschluss C-Bus an Fernwartungssysteme weitergeben .

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 3 VA; Modulgehäuse DIN 53 x 115; Schutzart: IP 40.
- 2 Messeingänge NTC 10 kΩ (0 ... 99 °C). 2 Messeingänge Pt 1 kΩ (0 ... 500 °C).
- 1 Ausgang für Alarmmeldung (muss mit einem C-Bus-Gerät verbunden werden).

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
UAF 322		Erfassungseinheit von Wasser- und Rauchgastemperaturwerten.	T 251

FÜHLER UND ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung	Verwendungs Bereich	Fühl- element	Daten Blatt
SAA 010		Raumtemperaturfühler mit Dichtung.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 115
SCH 010		Temperatur-Anlegefühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 130
SIH 010		Tauchtemperaturfühler mit Tauchhülse aus Messing.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIH 010/Inox		Tauchtemperaturfühler mit Tauchhülse aus Edelstahl.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIR 010		Direktkontakt-Schnelleinlegefühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAF 010		Kabeltemperaturfühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 145
STA 010		Temperaturfühler für Luftkanäle.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 150
STF 001		Rauchgas-Temperaturfühler.	0 ... 500 °C	Pt 1 kΩ	N 165