

TEMPERATUR-SPEICHERUNGSEINHEIT

ULT 3..

C ← BUS



ALLGEMEINES

Erfasst 4 Temperaturmesswerte mit min. und max. Temperaturgrenzwerten zur Alarmsendung an die Fernbedienungssysteme mittels C-Bus-Verbindung.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 2 VA; Modulgehäuse DIN 53 x 115; Schutzart: IP 40.
- 4 Messeingänge.
- Einstellbarer Zeitabstand zwischen den Messungen: 5 ... 240 min.

Artikelnr.		Beschreibung	Fühler zum Verbinden			Daten Blatt
			NTC 10 kΩ 0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ 0 ... 40 °C	NTC 1 kΩ -40 ... 40 °C	
ULT 328		Temperatur-Speicherungseinheit.	2	1	1	T 257
ULT 348		Temperatur-Speicherungseinheit.	4	–	–	T 257

FÜHLER UND ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung	Verwendungs Bereich	Fühl- element	Daten Blatt
SAA 010		Raumtemperaturfühler mit Dichtung.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 115
SAA 001		Raumtemperaturfühler mit Dichtung.	-40...+40°C	NTC 1 kΩ	N 115
SAE 001		Aussentemperaturfühler.	-40...+40°C	NTC 1 kΩ	N 120
SCH 010		Temperatur-Anlegefühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 130
SIH 010		Tauchtemperaturfühler mit Tauchhülse aus Messing.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIH 010/Inox		Tauchtemperaturfühler mit Tauchhülse aus Edelstahl.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIR 010		Direktkontakt-Schnelleinlegefühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAF 010		Kabeltemperaturfühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 145
SAF 001		Kabeltemperaturfühler.	-40...+40°C	NTC 1 kΩ	N 145
STA 010		Temperaturfühler für Luftkanäle.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 150
STA 001		Temperaturfühler für Luftkanäle.	-40...+40°C	NTC 1 kΩ	N 150
SAB 010		Raumtemperaturfühler.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
SAB 210		Raumtemperaturfühler mit Taste + 1 Stunde.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 110		Raumtemperaturfühler mit Kalibrierungseinstellung.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
SCB 210		Raumtemperaturfühler mit Taste + 1 Stunde mit Kalibrierungseinstellung.	-5 ... +5 °C	–	–
STT 010		Temperaturfühler für Endverteilungseinheiten.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 155
STV 010		Fenstertemperaturfühler.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 160