

**FERNBEDIENUNGEN**

**CDB ...**

**ALLGEMEINES**

Zur Änderung der Sollwerte und der geregelten Messgrößen, sowie der Betriebsprogramme.

**TECHNISCHE DATEN**

• Gehäuse aus stossfestem Kunststoff: 80 x 80 x 32 mm. Wandmontage.



Artikelnr.		Beschreibung	dazu passende Regler	Änderungs Bereich	Daten Blatt
<b>CDB 100</b>		Temperaturkalibrierungseinsteller mit Raumfühler NTC 10 kΩ.	DRU 314 / 614; DTF / RTF 31; DTT 318; RTB 645; XTU 614 / 618; XTU 644; XTA 624; XTR 628;	-5 ... +5 °C	-
<b>CDB 200</b>		Feuchtigkeitkalibrierungseinsteller mit Raumfühler NTC 10 kΩ.	XTU 614; XTU 644.	-10 ... +10 %	-
<b>CDB 300</b>		Änderung Betriebsprogramm.	RTC 604; RTE 643; XTT 608; XTE 611; XTE 600 / 602; XSE 600 / 602.	-	-
<b>CDB 301</b>		Änderung Betriebsprogr.(DIN 3 Einh.).	DTC 628.	-	N 711
<b>CDB 333</b>		Änderung Betriebsprogramm.	XCS 633; XTU 618.	-	-
<b>CDB 340</b>		Temperaturkalibrierungseinsteller.	RTE 98.	-5 ... +5 °C	-