

KABELTEMPERATURFÜHLER (OHNE TAUCHHÜLSE)

SAF ... - SHF

ALLGEMEINES

Zum Messen der Temperatur durch einen NTC Fühler, vergossen in Messinghülse. Zweipoliger Anschlusskabel am Fühler fest montiert.

DIESE FÜHLER WERDEN MIT GIS ...-TYP TAUCHHÜLSEN UND MIT ACM 103-TYP GEHÄUSE MIT KLEMMLEISTE AUSGESTATTET.

TECHNISCHE DATEN

• Standardleitungen : 2 x 0,5 mm² Kabellänge 1,5 m.



Artikelnr.		Beschreibung	Verwendungs Bereich	Fühler	Daten Blatt
SAF 010		Kabeltemperaturfühler.	0 ... 100 °C	NTC 10 kΩ	N 145
SAF 110		Doppelter Kabeltemperaturfühler (2 Fühler - 4 Kabel).	0 ... 100 °C	2 NTC 10 kΩ	N 145
SAF 001		Kabeltemperaturfühler.	- 40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 145
SHF 001		Kabeltemperaturfühler mit 3 m. langem Kabel.	0 ... 180 °C	Pt 1 kΩ	N 145

SONDERAUSFÜHRUNG

Artikelnr.		Beschreibung
—		ALLE KABELTEMPERATURFÜHLER (AUSSER SHF 001) HABEN EINE STANDARDKABELLÄNGE = 1,5 m. FÜR SONDERLÄNGEN (BIS ZU 10 m.) GIBT ES EINEN AUFPREIS.

ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
GIS 090		Tauchhülse Messing 1/2" x 90 mm. (*) inkl. Kabelhülse.	N 145
GIS 090/Inox		Tauchhülse Edelstahl 1/2" x 90 mm. (*) inkl. Kabelhülse.	N 145
GIS 160		Tauchhülse Messing 1/2" x 160 mm. (*) inkl. Kabelhülse.	N 145
GIS 160/Inox		Tauchhülse Edelstahl 1/2" x 160 mm. (*) inkl. Kabelhülse.	N 145
GIS 500		Tauchhülse Messing 1/2" x 500 mm. (*) inkl. Kabelhülse.	N 145
GIS 500/Inox		Tauchhülse Edelstahl 1/2" x 500 mm. (*) inkl. Kabelhülse.	N 145
		(*) angegebene Länge beinhaltet 15 mm Gewinde.	
APS 150		Tauchhülseverlängerung (15 cm.) für Flüssigkeitstemperatur > 130 °C.	—
ACM 103		Anschlussgehäuse mit Klemmleiste und Adapter für alte Coster-Tauchhülsen.	—