

TAUCHTEMPERATURFÜHLER (MIT TAUCHHÜLSE)

SIH 010 - SIR 010 - STH 001

ALLGEMEINES

Zur Temperaturmessung der in einem Rohr durchfliessenden Flüssigkeit, mittels eines in einer Messinghülse vergossenen Fühlers, in der Tauchhülse mit Gewinde innerhalb der Rohrleitung

TECHNISCHE DATEN

- Gehäuse aus stossfestem Kunststoff: 45 x 80 x 35; Schutzart: IP 54; Kabelhülse: PG 11.
- Tauchhülse aus Messing oder Edelstahl: 1/2" x 90 mm (*).
- Fühlerhülse: ø 7 x 68 mm.

(*) angegebene Länge beinhaltet 15 mm Gewinde.



Artikelnr.		Beschreibung	Verwendungs Bereich	Fühler	Daten Blatt
SIH 010		Tauchfühler mit Tauchhülse aus Messing.	0 ... 100 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIH 010/Inox		Tauchfühler mit Tauchhülse aus Edelstahl.	0 ... 100 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SIR 010		Direktkontakt-Schnelleinlegefühler.	0 ... 100 °C	NTC 10 kΩ	N 140
STH 001		Tauchfühler mit Tauchhülse aus Edelstahl.	0 ... 300 °C	Pt 1 kΩ	N 140

ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
APV 100		Adapterzubehör für alte Coster-Tauchhülsen.	—