

ELEKTROVENTIL FÜR GAS STROMLOS GESCHLOSSEN

GNC ...

ALLGEMEINES

Stromlos sind diese Ventile geschlossen, mit Stromspeisung sind sie offen.
Zugelassen Klasse A Gruppe 2: GASTEC PIN: 63AQ1350, Oktober 1995.



TECHNISCHE DATEN

- Entspricht EN; Schutzart: IP 54. Körper aus Aluminium.
- Betriebstemperatur: – 15 ... + 60 °C; die Spulenachse darf vertikal bis waagerecht montiert werden (max. 90° Winkel).

Artikelnr.		DN	Betriebsspannung		P.max ⁽¹⁾ mbar	Durchfluss m ³ /h ⁽²⁾		Daten Blatt
			V	W		0,5 mbar	1 mbar	
		mit GEWINDE						
GNC 815		1/2"	230 V~	25	200	2,8	4	G 911
GNC 415		1/2"	24 V~/–	16	200	2,8	4	G 911
GNC 215		1/2"	12 V~/–	16	200	2,8	4	G 911
GNC 820		3/4"	230 V~	45	360	5,5	8	G 911
GNC 420		3/4"	24 V~/–	30	200	5,5	8	G 911
GNC 220		3/4"	12 V~/–	30	200	5,5	8	G 911
GNC 825		1"	230 V~	45	360	8,4	12	G 911
GNC 425		1"	24 V~/–	30	200	8,4	12	G 911
GNC 225		1"	12 V~/–	30	200	8,4	12	G 911
GNC 832		1"1/4	230 V~	80	360	14	20	G 911
GNC 432		1"1/4	24 V~/–	65	200	14	20	G 911
GNC 232		1"1/4	12 V~/–	65	200	14	20	G 911
GNC 840		1"1/2	230 V~	80	360	19	27	G 911
GNC 440		1"1/2	24 V~/–	65	200	19	27	G 911
GNC 240		1"1/2	12 V~/–	65	200	19	27	G 911
GNC 850		2"	230 V~	80	360	28	40	G 911
GNC 450		2"	24 V~/–	65	130	28	40	G 911
GNC 250		2"	12 V~/–	65	130	28	40	G 911
		GEFLANSCHT						
GNC 865		65 (4 Löcher)	230 V~	190	200	55	80	G 911
GNC 465		65 (4 Löcher)	24 V~/–	150	200	55	80	G 911
GNC 880		80 (8 Löcher)	230 V~	190	200	70	100	G 911
GNC 480		80 (8 Löcher)	24 V~/–	150	200	70	100	G 911
GNC 8100		100 (8 Löcher)	230 V~	280	200	110	155	G 911
GNC 4100		100 (8 Löcher)	24 V~/–	200	200	110	155	G 911

(1) – maximaler Betriebsdruck.

(2) – Erdgas-Durchfluss bei Druckverlust 0,5 mbar (5mmWS) und 1 mbar (10 mmWS). 100 mbar = 10 kPa = 1.000 mm.WS