ELEKTROVENTIL für GAS STROMLOS OFFEN mit ENTRIEGELUNG

GRA ... / OT

ALLGEMEINES

Stromlos sind diese Ventile offen, bei Stromspeisung werden sie geschlossen, durch Handentriegelung werden sie wieder geöffnet, bleiben offen ohne Betriebsspannung.

TECHNISCHE DATEN

- Körper aus Messing. Schutzart: IP 54.
- Betriebstemperatur: – 15 ... + 60 °C; die Spulenachse darf vertikal bis waagerecht montiert werden (max. 90° Winkel).

Artikelnr.		DN	Betriebsspannung V	W	P.max (1) mbar	Durchfluss m³/h (2) 0,5 mbar	1 mbar	Daten Blatt
GRA 815/OT		1/2"	230 V~	16	500	0,7	1	G 932
GRA 415/OT		1/2"	24 V~	22	500	0,7	1	G 932
GRA 215/OT		1/2"	12 V–	22	500	0,7	1	G 932
GRA 820/OT		3/4"	230 V~	16	500	1,4	2	G 932
GRA 420/OT		3/4"	24 V~	22	500	1,4	2	G 932
GRA 220/OT		3/4"	12 V–	22	500	1,4	2	G 932
GRA 825/OT		1"	230 V~	16	500	3	4,3	G 932
GRA 425/OT		1"	24 V~	22	500	3	4,3	G 932
GRA 225/OT		1"	12 V–	22	500	3	4,3	G 932

(1) – maximaler Betriebsdruck.
(2) – Erdgas-Durchfluss bei Druckverlust 0,5 mbar (5mmWS) und 1 mbar (10 mmWS). 100 mbar = 10 kPa = 1.000 mm.WS