

ELEKTROVENTIL für GAS STROMLOS GESCHLOSSEN mit ENTRIEGELUNG

GRC ...

ALLGEMEINES

Stromlos geschlossen, werden durch Handentriegelung geöffnet, bleiben b. Stromspeisung offen.

TECHNISCHE DATEN

- Entspricht DIN; Schutzart: IP 54. Körper aus Aluminium.
- Betriebstemperatur: -15 ... +60 °C; Spulenachse darf vertikal bis waagrecht montiert werden (max. 90° Winkel).



Artikelnr.		DN	Betriebsspannung		P.max ⁽¹⁾ mbar	Durchfluss m ³ /h ⁽²⁾		Daten Blatt
			V	W		0,5 mbar	1 mbar	
		mit GEWINDE						
GRC 815		1/2"	230 V~	25	500	2,8	4	G 921
GRC 415		1/2"	24 V~/–	25	500	2,8	4	G 921
GRC 215		1/2"	12 V~/–	12	500	2,8	4	G 921
GRC 820		3/4"	230 V~	25	500	5,5	8	G 921
GRC 420		3/4"	24 V~/–	25	500	5,5	8	G 921
GRC 220		3/4"	12 V~/–	12	500	5,5	8	G 921
GRC 825		1"	230 V~	25	500	8,4	12	G 921
GRC 425		1"	24 V~/–	25	500	8,4	12	G 921
GRC 225		1"	12 V~/–	12	500	8,4	12	G 921
GRC 832		1"1/4	230 V~	25	500	14	20	G 921
GRC 432		1"1/4	24 V~/–	25	500	14	20	G 921
GRC 232		1"1/4	12 V~/–	12	500	14	20	G 921
GRC 840		1"1/2	230 V~	25	500	19	27	G 921
GRC 440		1"1/2	24 V~/–	25	500	19	27	G 921
GRC 240		1"1/2	12 V~/–	12	500	19	27	G 921
GRC 850		2"	230 V~	25	500	28	40	G 921
GRC 450		2"	24 V~/–	25	500	28	40	G 921
GRC 250		2"	12 V~/–	12	500	28	40	G 921
		GEFLANSCHT						
GRC 865		65 (4 Löcher)	230 V~	25	500	55	80	G 921
GRC 465		65 (4 Löcher)	24 V~/–	25	500	55	80	G 921
GRC 265		65 (4 Löcher)	12 V~/–	25	500	55	80	G 921
GRC 880		80 (8 Löcher)	230 V~	25	500	70	100	G 921
GRC 480		80 (8 Löcher)	24 V~/–	25	500	70	100	G 921
GRC 280		80 (8 Löcher)	12 V~/–	25	500	70	100	G 921
GRC 8100		100 (8 Löcher)	230 V~	45	500	110	155	G 921
GRC 4100		100 (8 Löcher)	24 V~/–	45	500	110	155	G 921
GRC 2100		100 (8 Löcher)	12 V~/–	45	500	110	155	G 921

(1) – maximaler Betriebsdruck.

(2) – Erdgas-Durchfluss bei Druckverlust 0,5 mbar (5mmWS) und 1 mbar (10 mmWS). 100 mbar = 10 kPa = 1.000 mm.WS