

ELEKTROVENTIL für GAS STROMLOS GESCHLOSSEN mit ENTRIEGELUNG

GRC ... / OT

ALLGEMEINES

Stromlos geschlossen, werden durch Handentriegelung geöffnet, bleiben b. Stromspeisung offen.



TECHNISCHE DATEN

- Körper aus Messing. Schutzart: IP 54.
- Betriebstemperatur: - 15 ... + 60 °C; die Spulenchse darf vertikal bis waagrecht montiert werden (max. 90° Winkel).

Artikelnr.	DN	Betriebsspannung		P.max ⁽¹⁾ mbar	Durchfluss m ³ /h ⁽²⁾		Daten Blatt
		V	W		0,5 mbar	1 mbar	
GRC 815/OT	1/2"	230 V~	8	500	0,7	1	G 922
GRC 415/OT	1/2"	24 V~	22	500	0,7	1	G 922
GRC 215/OT	1/2"	12 V-	22	500	0,7	1	G 922
GRC 820/OT	3/4"	230 V~	8	500	1,4	2	G 922
GRC 420/OT	3/4"	24 V~	22	500	1,4	2	G 922
GRC 220/OT	3/4"	12 V-	22	500	1,4	2	G 922
GRC 825/OT	1"	230 V~	8	500	3	4,3	G 922
GRC 425/OT	1"	24 V~	22	500	3	4,3	G 922
GRC 225/OT	1"	12 V-	22	500	3	4,3	G 922

(1) – maximaler Betriebsdruck.

(2) – Erdgas-Durchfluss bei Druckverlust 0,5 mbar (5mmWS) und 1 mbar (10 mmWS). 100 mbar = 10 kPa = 1.000 mm.WS