

**GASMELDER IN DIN 3 GEHÄUSE**

**RFG 361**

**ALLGEMEINES**

Kontrolliert mittels eines externen Fühlers die Gaskonzentration in der Raumluft; wird der Grenzwert überschritten, wird das Steuerungsrelais eingeschaltet.  
 Entspricht CEI EN 50194 e CEI EN 50244 (Erdgas und Flüssiggas); CEI EN 50291 e CEI EN 50292 (CO).  
**Erforderliche Fühler: 1 Fühler für Erdgas, Flüssiggas, CO.**



**TECHNISCHE DATEN**

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 3 VA; Gehäuse DIN 53 x 115; Schutzart: IP 40.
- Regulierbare Alarmschwelle: Erdgas = 0,5 ... 1,25 %; Propan = 0,22 ... 0,56 %; CO = 0,02 ... 0,05 %.
- Voralarm- (63 %), Alarm- und Fühlerfehlbetriebsmeldung.
- Spannungsfreier Ausg.-umsch.kontakt, zugel. Schaltleistung 250 V~, 5 (1) A zur Steuerung stromlos offener od. geschl. Ventile.

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
<b>RFG 361</b>		Gasmelder für 1 Feldfühler.	G 521