

**SELEKTIV-GASMELDER MIT MIKROPROZESSOR
FÜR HAUSHALT MIT RELAIS-AUSGANG**



RGS 128 - 228

ALLGEMEINES

Digital-elektronischer Gasmelder mit eingeb. Erdgas- oder Flüssiggas-Fühler und Möglichkeit 1 o. 2 Zusatzfühler für Erd-, Flüssiggas, CO anzuschliessen. Voralarm-, Alarm- und Fühlerausfallmeldung. Entspricht CEI EN 50194 und CEI EN 50244 (Erd- u. Flüssiggas); CEI EN 50291 u. CEI EN 50292 (CO).
Verwendb. Fühler: 1 bzw. 2 Fühler für Erdgas (SRS 158), Flüssiggas (SRS 258), CO (SRS 358).

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 2 VA.
- Gehäuse für Wohnräume 130 x 80 x 37 mm; Schutzart: IP 42; für Wandmontage.
- Ausgangsrelais mit spannungsfreiem Umschaltungskontakt, zugel. Schaltleistung 250 V~, 5 (1) A.

Artikelnr.	Eingebauter Fühler	Alarm Schwelle	Voralarm Schwelle	Daten Blatt
RGS 128	Erdgas	0,80 %	0,50 %	G 221
RGS 228	Flüssiggas	0,35 %	0,20 %	G 221