

**SELEKTIV-GASMELDER MIT MIKROPROZESSOR FÜR HAUSHALT  
mit STROMLOS OFFENEM VENTIL mit ENTRIEGELUNG**



**RGS 148 - 248**

**ALLGEMEINES**

Digital-elektronischer Gasmelder mit eingeb. Erdgas- oder Flüssiggas-Fühler und Möglichkeit 1 o. 2 Zusatzfühler für Erd-, Flüssiggas, CO anzuschliessen. Voralarm-, Alarm- und Fühlerausfallmeldung. Entspricht CEI EN 50194 und CEI EN 50244 (Erd- u. Flüssiggas); CEI EN 50291 u. CEI EN 50292 (CO).  
Verwendb. Fühler: 1 bzw 2 Fühler für Erdgas (SRS 158), Flüssiggas (SRS 258), CO (SRS 358).

**TECHNISCHE DATEN**

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 2 VA.
- Gehäuse für Wohnräume 130 x 80 x 37 mm; Schutzart: IP 42; für Wandmontage.
- Impulsausgang Niederspannung (ca. 20 V-) für ERA-Ventil (wird mitgeliefert) stromlos offen mit Entriegelung.

Artikelnr.	Eingebauter Fühler	Alarm Schwelle	Voralarm Schwelle	mitgeliefertes Ventil			Durchfluss <sup>(1)</sup>	Daten Blatt
				Artikelnr.	DN	Druck max.		
<b>RGS 148.15</b>	Erdgas	0,80 %	0,50 %	<b>ERA 015</b>	1/2"	200 mbar	1,5 m <sup>3</sup> /h	G 226
<b>RGS 148.20</b>	Erdgas	0,80 %	0,50 %	<b>ERA 020</b>	3/4"	200 mbar	2,3 m <sup>3</sup> /h	G 226
<b>RGS 148.25</b>	Erdgas	0,80 %	0,50 %	<b>ERA 025</b>	1"	200 mbar	3,5 m <sup>3</sup> /h	G 226
<b>RGS 248.15</b>	Flüssiggas	0,35 %	0,20 %	<b>ERA 015</b>	1/2"	200 mbar	0,9 m <sup>3</sup> /h	G 226
<b>RGS 248.20</b>	Flüssiggas	0,35 %	0,20 %	<b>ERA 020</b>	3/4"	200 mbar	1,4 m <sup>3</sup> /h	G 226
<b>RGS 248.25</b>	Flüssiggas	0,35 %	0,20 %	<b>ERA 025</b>	1"	200 mbar	2,2 m <sup>3</sup> /h	G 226

(1) Durchfluss bei Druckverlust 1 mbar (10 mmCA).