

**SELEKTIV-GASFÜHLER FÜR HAUSHALT FÜR RGS ... GERÄTE**

**SRS ...**

**ALLGEMEINES**

Erfasst die Gaskonzentration in der Luft und sendet einen Spannungssignal an das elektronische Kontrollgerät RGS ...

Entspricht CEI EN 50194 und CEI EN 50244 (Erd- und Flüssiggas); CEI EN 50291 und CEI EN 50292 (CO).



**TECHNISCHE DATEN**

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 2 VA.
- Gehäuse für Wohnräume 130 x 80 x 37 mm; Schutzart: IP 42; für Wandmontage.
- Ausgangssignal: 0,5 ... 5 V~.

Artikelnr.	Beschreibung	Verbindungslänge		Daten Blatt
		4 x 1 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	
<b>SRS 158</b>	Selektiv-Fühler zur Erdgas-Meldung.	50 m.	75 m.	G 420
<b>SRS 258</b>	Selektiv-Fühler zur Flüssiggas-Meldung.	50 m.	75 m.	G 420
<b>SRS 358</b>	Selektiv-Fühler zur CO-Meldung.	50 m.	75 m.	G 420