

KLIMA-OPTIMIERER "SLAVE"

DSE 600

C ← BUS

C ← RING



ALLGEMEINES

Funktioniert nur, wenn er mit C-Ring an einen "PRIMÄRREGLER" angeschlossen ist.

Geeignet für die Klimaregelung einer Zentralheizungsanlage und für die On-Off-Regelung eines Warmwasserbereiters.

Fernmanagement durch parallelen C-Bus-Anschluss.

Wichtigste Fühler : 1 Außenfühler, 1 Vorlauftemperaturfühler.

Zubehör auf Wunsch : 1 Raumfühler, 1 Messfühler 4...20 mA, 1 Fernbedienung.

TECHNISCHE UND FUNKTIONSDATEN GLEICH DTE 600

Abkürzung	Preis Euro	Beschreibung	Datenblatt
DSE 600		Klimaoptimierer	B 265

FÜHLER UND ZUBEHÖR

Abkürzung	Preis Euro	Descrizione	Einsatzbereich	Sensor	Datenblatt
SAE 001		Außentemperaturfühler.	-30...40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SIH 010		Tauchtemperaturfühler	0...99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SCH 010		Anlegetemperaturfühler	0...99 °C	NTC 10 kΩ	N 130
SAB 010		Raumfühler.	0...40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
STF 001		Rauchtemperaturfühler (nur für DSE 600).	0...400 °C	Pt 1 kΩ	N 165
CDB 300		Fernbedienung zur Änderung des aktuellen Programms.	-	-	N 711