

FESTWERTREGLER FÜR FERNHEIZUNG

DTT 318

C ← BUS



ALLGEMEINES

Geeignet für die Festwertregelung der Temperatur im Sekundärkreis von Fernheizungs-Übergabestationen bestehend aus 1 Wärmetauscher mit Mischventil auf dem Primärkreis.
Kommunikation mit Fernbedienungssysteme über Parallel-Anschluss C-Bus.

Erforderliche Fühler: 1 Sekundär-Vorlauftemperaturfühler.

Verwendbares Erweiterungszubehör: 1 Primär-Rücklauftemperaturfühler.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsbedarf: 3 VA; Modulgehäuse DIN 53 x 115; Schutzart: IP 40.
- Digitale Programmierung durch 4 Bedienungstasten und numerisches 3-Ziffern Display.
- Festwertregelung der Sekundär-Vorlauftemperatur.
 - Modulierende Schaltung (3-Punkt) oder On-Off 2-stufig oder On-Off proportional einstufig.
 - Begrenzung der Ventilöffnung durch max. Grenzwert der Primärkreis-Rücklauftemperatur.
- Winter/Sommer-Umschaltung von Aussenkontakt..

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
DTT 318		Festwertregler für Fernheizungs-Übergabestationen.	B 282

FÜHLER UND ZUBEHÖR FÜR DTT 318

Artikelnr.		Beschreibung	Verwendungs Bereich	Fühler	Daten Blatt
SIH 010		Tauchtemperaturfühler (Vorlauf-Sekundärkreis, Rücklauf-Primärkreis).	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SAF 010		Oder Kabelfühler (nur für DTT 318).	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 145
CDB 100		Temperaturkalibrierungseinsteller (nur für DTT 318).	-5 ... +5 °C	–	–