

ELEKTRONISCHER REGLER FÜR RAUMTEMPERATUR MIT SOMMER/WINTER UMSCHALTUNG

RTS 14.

ALLGEMEINES

Raumtemperaturregler für Endverteilungseinheiten oder für Heizzonen, mit eingeb. NTC 10 k Ω Fühler.
Geeignet für On-Off-Schaltung von Ventilatoren und Kleinventilen oder für die modulierende Steuerung von umschaltbaren Regelungsventilen mit elektrischer 3-Punkt-Steuerung.
Sommer/Winter-Umschaltung einzel oder zentral.



TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 24 V~; Leistungsbedarf: 4 VA; Schutzart: IP 30.
- Einstellbereich: 0 ... 40 °C; – Von Lokaleinsteller: ± 5 (± 15) °C.
- On-Off Ausgang proportional o. rein differential (RTS 140): Spannungsfreie Kontakte: zul. Belastung 250 V~, 5 (3) A.
- Ausgang modulierend PI (RTS 141 - RTS 142): Triac mit 24 V~ Spannung, Leistung 200 mA.

Artikelnr.		Steuerungsausgangsarten	Ausgangsspannung	Kalibr. Einsteller	Daten Blatt
RTS 140		1 Relais On-Off (Ventilator oder thermisches Ventil).	24 o 230 V~, 5 (3) A	± 15 °C	B 350
RTS 141		1 Triac modulierend + 1 On-Off (Ventil + Ventilator).	24 V~ 7 W + 230 V~	± 15 °C	B 350
RTS 142		2 Triac modulierend + 1 On-Off (2 Ventile + Ventilator).	24 V~ 7 W	± 15 °C	B 350