

**ZWEIFACHER WITTERUNGSGEFÜHRTER OPTIMIERTER REGLER "SLAVE"
MIT FERNSTEUERUNGSMÖGLICHKEIT**

XSE 602

C-Bus FERNSTEUERUNG: Möglich mit ACB 400 Zubehör.

GEEIGNET für
C ← BUS

C ← RING



ALLGEMEINES

Funktioniert nur wenn über C-Ring mit einem "PRIMÄR"-Regler verbunden.

Geeignet für witterungsgeführte Regelung von 2 Zentral-Heizanlagen.

Erforderliche Fühler: 1 Aussenfühler, 1 Vorlauftemperaturfühler.

Verwendbares Erweiterungszubehör: 1 oder 2 Raumtemperaturfühler, 1 Fernbedienungsgerät.

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN WIE XTE 602.

Artikelnr.	Beschreibung	Daten Blatt
XSE 602 ACB 400	Zweifacher witterungsgeführter optimierter Regler Plug-in für Kommunikation über C-Bus.	B 268 -

FÜHLER UND ZUBEHÖR FÜR XSE 600 UND XSE 602

Artikelnr.	Beschreibung	Verwendungs Bereich	Fühler	Daten Blatt
SAE 001	Aussentemperaturfühler.	-40 ... 40 °C	NTC 1 kΩ	N 120
SIH 010	Tauchtemperaturfühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 140
SCH 010	Temperatur Anlegefühler.	0 ... 99 °C	NTC 10 kΩ	N 130
SAB 010	Raumtemperaturfühler.	0 ... 40 °C	NTC 10 kΩ	N 111
STF 001	Rauchgastemperaturfühler (nur für XSE 600).	0 ... 500 °C	Pt 1 kΩ	N 165
CDB 300	Fernbedienung zur Programmänderung.	-	-	-