

KLAPPENANTRIEBE

CSL ... - CSN ... - CSS ... - CSG ...

ALLGEMEINES

Stellantriebe zur Betätigung der Luftklappen in Lüftungsanlagen.
Rotationsbewegung mit Drehwinkel 90°. Montage auf Klappenachse.

TECHNISCHE DATEN

• Betriebsspannung: 230 V~ oder 24 V~/–; Schutzart: IP 54.



| Artikel | Betriebsspannung V~ (VA) | Steuersignal | Zusatz- kontakte | Klappen m ² | Drehmoment N/m | Laufzeit Sek. | Daten Blatt |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| CSL 138 | 230 V~ (4) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 1 | 5 | 150 | E 921 |
| CSL 138/C | 230 V~ (4) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 1 | 5 | 150 | E 921 |
| CSL 134 | 24 V~/– (2) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 1 | 5 | 150 | E 921 |
| CSL 134/C | 24 V~/– (2) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 1 | 5 | 150 | E 921 |
| CSL 104 | 24 V~/– (2) | 2 ... 10 V– | Nein | 1 | 5 | 150 | E 921 |
| CSN 238 | 230 V~ (6) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 2 | 10 | 150 | E 922 |
| CSN 238/C | 230 V~ (6) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 2 | 10 | 150 | E 922 |
| CSN 234 | 24 V~/– (4) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 2 | 10 | 150 | E 922 |
| CSN 234/C | 24 V~/– (4) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 2 | 10 | 150 | E 922 |
| CSN 204 | 24 V~/– (4) | 2 ... 10 V– | Nein | 2 | 10 | 150 | E 922 |
| CSS 438 | 230 V~ (6) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 4 | 20 | 150 | E 931 |
| CSS 438/C | 230 V~ (6) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 4 | 20 | 150 | E 931 |
| CSS 434 | 24 V~/– (4) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 4 | 20 | 150 | E 931 |
| CSS 434/C | 24 V~/– (4) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 4 | 20 | 150 | E 931 |
| CSS 404 | 24 V~/– (4) | 2 ... 10 V– | Nein | 4 | 20 | 150 | E 931 |
| CSG 838 | 230 V~ (8) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 8 | 40 | 150 | E 940 |
| CSG 838/C | 230 V~ (8) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 8 | 40 | 150 | E 940 |
| CSG 834 | 24 V~/– (7) | 2- oder 3-Punkt | Nein | 8 | 40 | 150 | E 940 |
| CSG 834/C | 24 V~/– (7) | 2- oder 3-Punkt | 1 | 8 | 40 | 150 | E 940 |
| CSG 804 | 24 V~/– (7) | 2 ... 10 V– | Nein | 8 | 40 | 150 | E 940 |