

ZUBEHÖR FÜR KLAPPENANTRIEBE

Artikelnr.		Beschreibung	Bild
FCS 123 FCS 223		Zusätzl. Endschalter mit 1 Umsch.-kontakt 3 (0,5) A, 250 V~ für CS... Stellantr. Zusätzl. Endschalter mit 2 Umsch.-kontakt 3 (0,5) A, 250 V~ für CS... Stellantr.	
PCS 104		Drehknopf 0 ... 100% Klappenantriebe 0 ... 10V– (max. 10 Klappenantriebe).	
KH 8 KH-AM KG 10		Universalhebel für Klappenachse (Ø10 ... 18 mm.; $\varnothing$ 10 ... 14 mm.). Universalhebel für Stellantriebe. Gelenkkupplung (nur Wellen mit Ø max. 10 mm. verwenden).	

Notwendiges Zubehör zur Verkupplung von Stellantrieben mit Klappen.

- 1 Stellantrieb für 1 Klappe:
 - Montage direkt auf die Klappenachse, kein weiteres Zubehör notwendig.
 - Montage mit Abstandhaltung: 1Stk.KH-AM, 1Stk.KH8, 2Stk.KG 10 und 1 Welle ⁽¹⁾.
- 1 Stellantrieb für 2 Klappen:
 - Montage direkt auf eine Klappenachse: 1Stk. KH-AM, 1Stk.KH8, 2 Stk.KG 10 und 1 Welle ⁽¹⁾.
 - Montage mit Abstandhaltung: 1Stk. KH-AM, 2Stk. KH8, 3Stk. KG 10 und 2 Wellen ⁽¹⁾.
- 1 Stellantrieb für 3 Klappen:
 - Montage direkt auf eine Klappenachse: 1Stk. KH-AM, 2 Stk. KH8, 3Stk.KG 10 und 2 Wellen ⁽¹⁾.
 - Montage mit Abstandhaltung: 1Stk. KH-AM, 3Stk.KH8, 4Stk. KG 10 und 3 Wellen ⁽¹⁾.

(1) Verbindungswellen zwischen Universalkupplungen: Stift 8÷10 mm. (in jedem Eisenwarengeschäft erhältlich).