

UMKEHRBARE STELLANTRIEBE MIT LINEARBEWEGUNG FÜR VRG ... - VRB ... - VL ... - VF ... - VS ... VENTILE

CLE ...

ALLGEMEINES

Stellantrieb mit Linearbewegung zur Betätigung von VRG ... - VRB ... - VL ... - VF ... - VS ... Ventile mit Spindel.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 - 24 V~; Schutzart: IP 54.
- 3-Punktsteuerung (Normalzustand, Öffnen, Schliessen).
- max. Flüssigkeitstemperatur im Ventil 150 °C.



Artikelnr.		Spannung V~ (VA)	Laufzeit Sek. / mm	max. Hub mm.	Schubkraft N	Ventile (bis DN)		Daten Blatt
						VRG/VRB 3..	VL / VF / VS	
CLE 168		230 (2,15)	11	15	500	50	50	M 211
CLE 164		24 (2,15)	11	15	500	50	50	M 211
CLE 108		230 (2,15)	7	15	300	32	32	M 211
CLE 104		24 (2,15)	7	15	300	32	32	M 211

ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung
FCE 082		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 168 und CLE 108 zu 230 V~.
FCE 082c1		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 168 c1 und CLE 108 c1 zu 230 V~.
FCE 042		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 164 und CLE 104 zu 24 V~.
FCE 042c1		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 164 c1 und CLE 104 c1 zu 24 V~.
FCF 002		2 zusätzliche Endschalter 6 (2) A für CLF ... und CEF ...
AVL 323		Adapter für Stellantrieb-Austausch CLA... mit CLE ... und CLB ... mit CLF ...