UMKEHRBARE STELLANTRIEBE MIT LINEARBEWEGUNG FÜR VRG ... - VRB ... - VL ... - VF ... - VE ... - VS ... VENTILE

CLF ...

ALLGEMEINES

Stellantrieb mit Linearbewegung zur Betätigung von
VRG ... - VRB ... - VL ... - VF ... - VE ... - VS ... Ventile mit Spindel.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 - 24 V~; Schutzart: IP 54.
- 3-Punktsteuerung (Normalzustand, Öffnen, Schliessen).
- max. Flüssigkeitstemperatur im Ventil 150 °C.

Artikelnr.		Spannung V~ (VA)	Laufzeit sec. / mm	max. Hub mm.	Schubkraft N	Ventile (bis DN) **VRG/VRB 3..**	**VL/VF/VE/VS**	Daten Blatt
CLF 168		230 (2,5)	11	15	1.000	50	50	M 221
CLF 164		24 (2)	11	15	1.000	50	50	M 221
CLF 048		230 (6)	3	15	600	50	50	M 221
CLF 044		24 (4)	3	15	600	50	50	M 221

ZUBEHÖR

Artikelnr.		Beschreibung
FCE 082		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 168 und CLE 108 zu 230 V~.
FCE 082c1		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 168 c1 und CLE 108 c1 zu 230 V~.
FCE 042		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 164 und CLE 104 zu 24 V~.
FCE 042c1		1 zusätzlicher Endschalter 6 (2) A für CLE 164 c1 und CLE 104 c1 zu 24 V~.
FCF 002		2 zusätzliche Endschalter 6 (2) A für CLF ... und CEF ...
AVL 323		Adapter für Stellantrieb-Austausch CLA... mit CLE ... und CLB ... mit CLF ...