

2-,3-,4-WEGIGE ZONENKUGELVENTILE PN 10 (5 ... 90 °C)

HGM ... - HMM ...

ALLGEMEINES

Drehbare Kugelventile zur Absperrung von Heizzonen.
Geeignet für Montage auf Modulverteiler.



TECHNISCHE DATEN

• Körper und Kugel aus verchromtem Messing; mit Verschraubungen m.Aussengewinde; **HMM 4..: mit regulierbarer Achse.**

Artikelnr.		DN Körper	Kvs ⁽¹⁾		Anschluss Rohre	verwendbare Stellantriebe CDK 06. - CDR 06.		Daten Blatt
			Durchg.	Eckweg		bar ⁽²⁾	Sek ⁽³⁾	
durchgangs			m ³ /h	m ³ /h	Innengew. Aussengew			
HGM 210		3/8"	5,4	—	3/8" 3/8"	6	60	M 812
HGM 215		1/2"	6	—	1/2" 1/2"	6	60	M 812
HGM 220		3/4"	11	—	3/4" 3/4"	6	60	M 812
HGM 225		1"	25,7	—	1" 1"	6	60	M 812
durchgangs					Aussengew. Aussengew.			
HMM 210		3/8"	5,4	—	3/8" 3/8"	6	60	M 812
HMM 215		1/2"	6	—	1/2" 1/2"	6	60	M 812
HMM 220		3/4"	11	—	3/4" 3/4"	6	60	M 812
HMM 225		1"	25,7	—	1" 1"	6	60	M 812
3-wegig					3 Aussengew.			
HMM 320		3/4"	11	3	3/4"	6	60	M 813
HMM 325		1"	25,7	6,5	1"	6	60	M 813
4-wegig					4 Aussengew.			
HMM 410		3/8"	5,4	1,3	3/8"	6	60	M 814
HMM 415		1/2"	6	1,5	1/2"	6	60	M 814
HMM 420		3/4"	11	3	3/4"	6	60	M 814
HMM 425		1"	25,7	6,5	1"	6	60	M 814

(1) : Kvs – Durchflussfaktor: Durchfluss in m³/h bei offenem Ventil mit Druckverlust 100 kPa.

100 kPa = 10 mWS = 1 bar

(2) : bar – max. von dem Stellantrieb zugelassene Druckdifferenz

(3) : Sek – vom Stellantrieb benötigte Zeit für einen kompletten Ventilhub.