

**UMKEHRBARE STELLANTR. M. LINEARBEWEGUNG F. VBS .. - VBG ..VENTILE**

**MVL ...**

**ALLGEMEINES**

Stellantrieb mit Linearbewegung zur Betätigung von VBS ... - VBG ....Ventile mit Spindel.



**TECHNISCHE DATEN**

- 3-Punktsteuerung (Normalzustand, Öffnen, Schliessen).
- Schutzart: IP 55. max. Flüssigkeitstemperatur im Ventil 230 °C.

| Artikelnr.     |  | Spannung<br>V~ (VA) | Laufzeit<br>Sek. / mm | max. Hub<br>mm. | Schubkraft<br>N | Ventile (bis DN) |         | Daten<br>Blatt |
|----------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|----------------|
|                |  |                     |                       |                 |                 | VBS ...          | VBG ... |                |
| <b>MVL 068</b> |  | 230 (15)            | 1,33                  | 45              | 1.500           | 65               | 150     | M 261          |
| <b>MVL 064</b> |  | 24 (15)             | 1,33                  | 45              | 1.500           | 65               | 150     | M 261          |

**ZUBEHÖR**

| Artikelnr.     | Beschreibung   |
|----------------|--|
| <b>FCV 002</b> | 2 zusätzliche Endschalter 6 (2) A für MVL ... und MVA 064. |