

2-,3-,4-WEGIGE VENTILE MIT SPINDEL MIT GEWINDE PN 16 (2 ... 120 °C)

VVZ ...

ALLGEMEINES

Regelungsventile für Warmwasser max. 120 °C oder Kaltwasser min. 2°C (Glycol max. 50%).

TECHNISCHE DATEN

- Körper aus Messing; Spindel aus Edelstahl; Ventilsitz u. Kegel aus Messing. Anschl. mit Innengew. für flache Verschraubungen (ISO 228/1).
- Ventilkennlinie: Durchgangsweg = gleichprozentig, Eckweg = linear; Stellverhältnis 50:1.
- Leckrate: Durchgangsweg $\leq 0,05\%$ Kvs, Eckweg $\leq 1\%$ Kvs.
- max Druckdifferenz für Schallgrenzwert: 1 bar.



Artikelnr.		DN	DN	Kvs ⁽¹⁾		Hub	verwendbare Stellantriebe						Daten Blatt
		Anschl. Ventil innengew	Anschl. Rohr innengew	Durchg- weg m³/h	Eck- weg m³/h		CLV 15.		CLV 07.		CLQ 07. CEQ U07. ⁽⁴⁾		
						mm.	27 Sek/mm		13,5 Sek/mm		14 Sek/mm		
Durchgangs							bar ⁽²⁾	sec ⁽³⁾	bar ⁽²⁾	sec ⁽³⁾	bar ⁽²⁾	sec ⁽³⁾	
VVZ 209		1/2"	3/8"	0,25	—	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 210		1/2"	3/8"	0,40	—	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 211		1/2"	3/8"	0,63	—	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 212		1/2"	3/8"	1,0	—	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 213		1/2"	3/8"	1,6	—	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 214		1/2"	3/8"	2,5	—	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 218		3/4"	1/2"	2,5	—	5,5	2,5	150	2,5	75	2,5	77	M 824
VVZ 219		3/4"	1/2"	4,0	—	5,5	2,5	150	2,5	75	2,5	77	M 824
3-wegig													
VVZ 309		1/2"	3/8"	0,25	0,25	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 310		1/2"	3/8"	0,40	0,25	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 311		1/2"	3/8"	0,63	0,40	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 312		1/2"	3/8"	1,0	0,63	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 313		1/2"	3/8"	1,6	1,0	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 314		1/2"	3/8"	2,5	1,6	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 318		3/4"	1/2"	2,5	1,6	5,5	2,5	150	2,5	75	2,5	77	M 824
VVZ 319		3/4"	1/2"	4,0	2,5	5,5	2,5	150	2,5	75	2,5	77	M 824
4-wegig													
VVZ 409		1/2"	3/8"	0,25	0,25	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 410		1/2"	3/8"	0,40	0,25	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 411		1/2"	3/8"	0,63	0,40	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 412		1/2"	3/8"	1,0	0,63	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 413		1/2"	3/8"	1,6	1,0	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 414		1/2"	3/8"	2,5	1,6	5,5	3,5	150	3,5	75	3,5	77	M 824
VVZ 418		3/4"	1/2"	2,5	1,6	5,5	2,5	150	2,5	75	2,5	77	M 824
VVZ 419		3/4"	1/2"	4,0	2,5	5,5	2,5	150	2,5	75	2,5	77	M 824