

3-WEGIGE KUGELVENTILE MIT INNENGEWINDE PN 6 (–15 ... +120 °C)

XDG 3..



ALLGEMEINES

Geeignet für Zonenanwendungen, Sonnenkollektore, Warmwasser-, Kühlwasseraufbereitung, usw.

TECHNISCHE DATEN

- Körper und Kugel aus verchromtem Messing; Dichtungen aus Teflon und Viton.
- Flüssigkeitstemperatur: +5 ... +120 °C (bei CRB ..., CVC ... und CVH ...); bis zu –15 °C (bei CVC .../T und CVH .../T).

Artikelnr.		DN	Kvs ⁽¹⁾ m³/h	verwendbare Stellantriebe			Daten Blatt
				CRB ... - CVC ...	CVH 11.	CVH 63./21./05.	
				bar ⁽²⁾	bar ⁽²⁾	bar ⁽²⁾	
XDG 315		1/2"	3,9	6	6	6	M 918
XDG 320		3/4"	7,9	6	6	6	M 918
XDG 325		1"	13	6	6	6	M 918
XDG 332		1"1/4	20,7	6	6	6	M 918
XDG 340		1"1/2	38,7	–	6	6	M 918
XDG 350		2"	54	–	–	6	M 918

(1) : Kvs – Durchflussfaktor: Durchfluss in m³/h bei offenem Ventil mit Druckverlust 100 kPa.

100 kPa = 10 mWS = 1 bar

(2) : bar – max. von dem Stellantrieb zugelassene Druckdifferenz.