

3-WEGIGE KUGELVENTILE MIT INNENGEWINDE PN 6 (-15 ... +120 °C)

XLG 3..



ALLGEMEINES

Geeignet für Zonenanwendungen, Sonnenkollektore, Warmwasser-, Kühlwasseraufbereitung, usw.

TECHNISCHE DATEN

- Körper und Kugel aus verchromtem Messing; Dichtungen aus Teflon und Viton.
- Flüssigkeitstemperatur : +5 ... +120 °C (bei CRB ..., CVC ... und CVH ...); bis zu -15 °C (bei CVC .../T und CVH .../T).

Artikelnr.	DN	Kvs ⁽¹⁾ m ³ /h	verwendbare Stellantriebe			Daten Blatt
			CRB ... - CVC ...	CVH 11.	CVH 63./21./05.	
		Durchg. Eck	bar ⁽²⁾		bar ⁽²⁾	
XLG 315	1/2"	16,3 1,5	6		6	M 916
XLG 320	3/4"	29,5 1,8	6		6	M 916
XLG 325	1"	43 3,9	6		6	M 916
XLG 332	1"1/4	89 7,9	6		6	M 916
XLG 341	1"1/2	160 14,8	-		6	M 916
XLG 351	2"	265 24,5	-		6	M 916