

DURCHGANGSKUGELVENTILE MIT INNENGEWINDE PN 40 (–15 ... +120 °C)

YDG 2..

ALLGEMEINES

Geeignet für Warmwasser- oder Kaltwasser-Anlagen, welche dichtschiessend sein müssen .



TECHNISCHE DATEN

- Körper und Kugel aus verkromtem Messing; Dichtungen aus Theflon und Viton. Inkl. Stellantriebanschluss.
- Flüssigkeitstemperatur: +5 ... +120 °C (bei CRB ..., CVC ... und CVH ...); bis zu –15 °C (bei CVC .../T und CVH .../T).

Artikelnr.		DN	PN	Kvs ⁽¹⁾ m³/h	verwendbare Stellantriebe			Daten Blatt
					CRB ... - CVC ...	CVH ...	CVF ...	
					bar ⁽²⁾	bar ⁽²⁾	bar ⁽²⁾	
YDG 215		1/2"	40	16,3	10	10	–	M 913
YDG 220		3/4"	40	29,5	10	10	–	M 913
YDG 225		1"	40	43	10	10	–	M 913
YDG 232		1" 1/4	40	89	10	10	–	M 913
YDG 240		1" 1/2	40	230	–	10	–	M 913
YDG 250		2"	40	265	–	10	–	M 913
YDG 265		2" 1/2	25	540	–	10	–	M 913
YDG 280		3"	16	873	–	–	10	M 913
YDG 2100		4"	16	1.390	–	–	10	M 913