

STUFENSCHALTER FÜR 5 PUMPEN ODER 5 ELEKTROLASTEN

IPG 658

C ← BUS



ALLGEMEINES

Wird für folgendes benutzt:

- zum Einsatz von max. 5 Pumpen auf Grund eines On-Off od. 0 ... 10 V– Schaltsignals mit Zeitabwechslung der eingesetzten Pumpe, und autom. Ersatz 1 ausgefallenen Pumpe.
- max. 5 Elektrolasten werden stufenweise eingeschaltet, je nach totalem Energieverbrauch (Steuerung 0 ... 10 V–). Um mehrere Elektrolasten gleichzeitig anzusteuern, kann man mehrere IPG 658 verwenden und das Steuerungssignal durch CSC 328 Signalumformer vervielfachen. Kommunikation mit Fernbedienungssyst. über Parallel-Anschluss C-Bus.

TECHNISCHE DATEN

- Betriebsspannung: 230 V~; Leistungsaufnahme: 5 VA; Gehäuse DIN 105 x 115; Schutzart: IP 40.
- Digitale Programmierung durch 4 Bedienungstasten und numerisches 3-Ziffern-Display.
- 5 On-Off-Relaisausgänge für Schaltung von Pumpen oder Elektrolasten.
- 1 On-Off-Relaisausgang für Alarmsignal.
- 1 Eingang für Steuerungssignal On-Off oder 0 ... 10 V–.
- 2 On-Off-Eingänge für jeden Ausgang, der für Block- oder Betriebsmeldung gebraucht wird.
Werden die Ausgänge nicht gebraucht, können dazugehörige Eingänge f. Alarm- od. Betriebsmeldungen verwendet werden.

Artikelnr.		Beschreibung	Daten Blatt
IPG 658		Stufenschalter für max. 5 Pumpen oder Elektrolasten.	D 614